

BANDES THERMOUSOUDABLES LEMTAPES

1) BANDES DE RENFORT

✓ Description

- Ruban adhésif mince destiné à renforcer efficacement et de manière imperceptible les emballages en carton ondulé
- Conçu à la fois pour renforcer et pour réduire la quantité d'autres matériaux nécessaires à l'emballage
- Filaments synthétiques ou en **fibre naturelle** très résistants et fine couche d'adhésif hotmelt EVA recto verso

RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	LONGUEUR* (KM)	RÉSISTANCE À LA RUPTURE (KG)
CT-6	6	13	18
CT-10	10	12	29
CT-11	11	10	32
CTs**-11	11	12	32
CT-15	15	7	45
CT-19	19	5,7	55
CT-25	25	3,5	80

*Les bandes PureTape, plus épaisses, ont une longueur légèrement inférieure

**Bande moins épaisse pour carton de faible épaisseur

✓ Bénéfices client

- Renfort de la structure du carton, plus spécifiquement des contours de poignées, des bords de la boîte et pour éviter le gerbage



Sustainability award
winner 2019
FEFCO
Corrugated Packaging

2) BANDES D'OUVERTURE

✓ Description

- Bande thermosoudable avec d'un côté du hotmelt et de l'autre du polypropylène qui neutralise le pouvoir adhésif
- Egalement efficace comme ruban de renfort
- Peut être utilisée en superposition de la bande de renfort Lemtapes pour assurer des lignes de déchirure encore plus propres (clean cut)

RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	LONGUEUR* (KM)	RÉSISTANCE À LA RUPTURE (KG)
OT-6	6	13	18
OT-10	10	11	29
OT-11	11	10	32
OT-15	15	6	43

✓ Bénéfices client

- Ouverture facile de l'emballage carton



3) SUPPORTS DISPONIBLES

GAMMES	BANDES DE RENFORT	BANDES D'OUVERTURE
Supports	● Carton Tape (CT) Support standard en fibres plastiques PET ● Eco Tape (ET) Fibres de PET recyclées ● Pure Tape (PT) Fibres à base de cellulose (prix FEFCO « Sustainability Award » 2019)	● Open Tape (OT) Support standard en fibres plastiques PET ● Eco Open Tape (EOT) Fibres de PET recyclées

+ Avantages compétitifs

- Source d'économie (-15% en moyenne) en diminuant la quantité de matière première des emballages qui peuvent donc être plus légers
- Réduction de l'empreinte carbone totale (notamment avec Eco Tape et Pure Tape)
- Application continue sans arrêt ni ralentissement
- Bandes particulièrement résistantes
- Réponse appropriée à chaque application et température de traitement

4) APPLICATEURS DE BANDES THERMOUSOUDABLES LEMTAPES

✓ Satisfaire vos exigences

- Confort et sécurité d'application avec un positionnement précis des bandes sur la surface ou dans la structure du carton ondulé
- Système adaptable & contrôle électronique de qualité : personnalisation de la machine pour répondre à vos besoins et exigences spécifiques
- Facilité d'utilisation pour assurer la productivité : changement de rouleau sans interruption ou ralentissement de la production



Réparation et maintenance

- A la demande et sur étude pour tous types d'applicateurs
- Conseil et soutien pour l'installation, le fonctionnement et le service après-vente

BRÄNDSTRÖM, C'EST AUSSI :



www.brandstrom.fr

info@brandstrom.fr - Tél : +33 (0)1 46 40 38 04 - Siège social : 60, avenue Charles de Gaulle - 92 200 Neuilly-sur-Seine
SIREN : 311 139 422 RCS Nanterre - Capital : 15 244,90 euros - ©Brändström